



tiptel easyBOX 300
tiptel easyBOX 5000
tiptel easyBASE 28 plus

DECT

Schnurloser Anschluss für alle Telefone und Faxgeräte tiptel easyBOX 300/5000 tiptel easyBASE 28 plus

Oft werden Telefone und Faxgeräte gerade an den Plätzen benötigt, an denen kein Telefonanschluss vorhanden ist. Dann entsteht beispielsweise für das neue HomeOffice ein hoher Aufwand für Installationsarbeiten, die nachträglich durchgeführt werden müssen. Eine moderne, kostengünstige und flexible Alternative zur Verkabelung steht mit der schnurlosen tiptel *easyBOX 300* zur Verfügung. Die tiptel *easyBOX 300* nutzt den Vorteil des GAP-Standards, den moderne Schnurlostelefone vieler Hersteller unterstützen, und meldet sich quasi als zusätzliches Mobilteil an einer

bestehenden Basisstation an. Das an der tiptel *easyBOX* angeschlossene Endgerät (Telefon, Fax ...) erhält so einen schnurlosen Zugang für externe Verbindungen und für kostenfreie interne* Gespräche zu anderen Mobilteilen der Basisstation. Für größere Entfernungen ist die tiptel *easyBOX 5000* entwickelt worden. In Verbindung mit der tiptel *easyBASE 28 plus* als Basisstation und entsprechenden Antennen, die aufeinander ausgerichtet werden, können Verbindungen über eine Entfernung von bis zu fünf Kilometern aufgebaut werden.

- Schnurlose Anbindung für ein analoges Endgerät an eine DECT/GAP-Basisstation
- Für analoge Endgeräte (Telefone, Faxgeräte, ...) mit Tonwahlverfahren
- Für Türsprechstationen mit Zweidrahttechnik (a/b)
- Kostenlose interne Kommunikation zu anderen Mobilteilen innerhalb der Basisstation*
- Rufnummernanzeige (CLIP)*

* Abhängig von der benutzten Basisstation

- www.tiptel.at
- www.tiptel-online.ch
- www.tiptel.de

tiptel

DECT

tiptel easyBOX 300

tiptel easyBOX 5000

tiptel easyBASE 28 plus



tiptel easyBOX 300/5000

- Schnurlose Anbindung für ein analoges Endgerät an eine DECT/GAP-Basisstation
- Für analoge Endgeräte mit Tonwahlverfahren (Telefone, Faxgeräte, ...)
- Für Türsprechanlagen mit Zweidrahttechnik (a/b)
- Faxbetrieb Gruppe 3, V.29 max. mit 9.600 bit/s
- Modembetrieb max. mit 9.600 bit/s
- Kostenlose interne Kommunikation zu anderen Mobilteilen innerhalb der Basisstation*
- Rufnummernanzeige (CLIP)*
- Automatisches Einbuchen in die DECT/GAP-Basisstation
- Integrierte Antenne (tiptel easyBOX 300)
- SMB-Anschluss für eine externe Antenne (tiptel easyBOX 5000)

tiptel easyBASE 28 plus

- Optionale DECT/GAP-Basisstationen für tiptel easyBOX 300/5000
- 2 analoge Leitungen zum Amt bzw. zur Telefonanlage
- Rufnummernübertragung (CLIP)

- Wahlverfahren MFV
- Für bis zu 8 Teilnehmer (GAP-Mobilteile, tiptel easyBOX 300/5000)
- Kostenlose interne Kommunikation
- SMA-Anschluss für eine externe Antenne

Reichweiten**

- tiptel easyBOX 300 und DECT/GAP-Telefon: 300 m
- tiptel easyBOX 5000, Antenne 7,5 dbi und DECT/GAP-Telefon: 500 m
- tiptel easyBOX 5000, tiptel easyBASE 28 plus und Antennen 7,5 dbi: 1.000 m
- tiptel easyBOX 5000, tiptel easyBASE 28 plus und Antennen 14,5 dbi: 3.000 m
- tiptel easyBOX 5000, tiptel easyBASE 28 plus und Antennen 18,5 dbi: 5.000 m

* Abhängig von der benutzten Basisstation

** Angaben basieren auf Tests unter optimalen Bedingungen (Sichtverbindung zwischen easyBOX und Basis/easyBASE). Da die Verhältnisse vor Ort einen sehr großen Einfluss haben, kann keine generelle Garantie gegeben werden.

Modell	Bestell-Nr.
tiptel easyBOX 300	1091210 (D) 1091200 (A)
tiptel easyBOX 5000	1091225 (D) 1091215 (A)
tiptel easyBASE 28 plus	1091245 (D)
Antenne 7,5 db	3053950 (INT)
Antenne 14,5 db	3053951 (INT)
Antenne 18,5 db	3053952 (INT)
Antennenkabel (70 cm) für easyBOX 5000	3053955 (INT)
Antennenkabel (70 cm) für easyBASE 28 plus	3053960 (INT)

